

ATORDOADOR PNEUMÁTICO SEM PENETRAÇÃO

Modelo USSS-22A



- Maior velocidade e eficiência com menos consumo de ar.
- Funcionamento pneumático sem penetração.
- Duplo gatilho de segurança.
- Atordoa o boi com um só disparo, deixando-o insensível a dor.
- Manuseio simples com baixo recuo, menor fadiga para o operador.

Especificações

Tipo Pneumático

Modelo USSS-22A

Pressão de Operação (máx) 190 - 245 psi 13.1 - 16.9 bar

Consumo de Ar (por ciclo) 1.45 ft³ 41 L

Diâmetro da haste de atordoamento 1.38 in 34.9 mm

Comandos

Duplo Gatilho / 2 Alças Pneumático

Dimensões (comp. x larg. x alt.) 19 x 5.5 x 15 in

483 x 140 x 381 mm

Peso 35.8 lbs 16.3 kg

Seleção de Equipamentos e Acessórios

Número de Ordem

Atordoador Pneumático sem Penetração Modelo USSS-22A 4744012

Modelo AST-103 Aferidor para pistola - USSS-22A

220 V, monofásico, 60 Hz 4016010

Filtro / Regulador / Lubrificador 17 bar 1722017

Balancim de mola 4742008

www.jarvis.com.br

JARVIS®

JARVIS DO BRASIL FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA.

Rua James Clerk Maxwell, 620 - Bloco A - Condomínio Techno Park
13069-380 - Campinas, SP

Fone: (19) 3283-9100 - Fax: (19) 3283-9112 - E-mail: jarvis@jarvis.com.br